


Информация о потребности в закупаемых товарах на ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»

№ п/п	Наименование закупаемой продукции	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Ориентировочная дата начала торгов (период торгов; торговая сессия № и др.)
1	2	3	4	5	6
1	Модем 4G	<p>Поддержка VPN, IPsec, GRE, OSPF, L2TP, PPTP, BGP, VRRP, SNMP, NTP.</p> <p>Не менее 1 x LAN Ethernet 10/100 Мбит.</p> <p>64/128-битные методы шифрования WEP, WPA, WPA2, WPA и WPA2</p> <p>Наличие не менее 1 слота для установки SIM карты.</p> <p>Поддержка lte диапазонов B3,B7,B20 не менее cat4.</p> <p>В комплекте с широкополосной направленной антенной усилением не менее 16dbi, кабелем 10м (50 Ом) для подключения антенны и кронштейном крепления на стену/трубу;</p> <p>либо выполненного единым устройством с корпусом антенны усилением также не менее 16</p>	шт	10	30.12.2024
2	Насос химический бочковой	<p>Производительность: 200 л/мин. Напор: 13 м (ротор) , 30 м (импеллер) Предназначен для перекачивания агрессивных веществ: кислоты, щелочи и их растворы pH=2-12; t до 40С, вязкость до 1000 МПа/сек, плотность жидкости до 1,9 кг/дм3.</p> <p>Электродвигатель: универсальный, напряжение: 220В, частота: 50 Гц, мощность: 825 Вт, защита от брызг IP 24/ двойная изоляция, защита от перегрузки, Вкл/Выкл переключатель, вал НС Слив: резба папа G1 1/4", выход под шланг 1" (NW 25).</p> <p>Насосная трубка: Полипропилен, конструкция без уплотнений, 1000 мм длинна, наруж. диаметр 41мм. Шланг из ПВХ 2 м (1" NW 25) с хомутами из нержавеющей стали Раздаточный пистолет: РР 1"</p> <p>Проточная часть: полипропилен, конструкция без уплотнений</p> <p>Время непрерывной работы: 30 минут</p>	шт	3	30.12.2024

Треjder (экономист ОМТР)



Н.К.Веренич