

Информация о потребности в закупаемых товарах на ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»

№ п/п	Наименование закупаемой продукции	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Ориентировочная дата начала торгов (период торгов; торговая сессия № и др.)
1	2	3	4	5	6
1	Провод ПуГВ 1*0,6 ж/з	Провод ПуГВ (ПВЗ) отличается способностью к изгибу, имеет малый на изгиб радиус, что помогает в его применении в местах сложной коммутации. Провод ПуГВ (ПВЗ) используют в электрических установках и в стационарных прокладках в осветительных и силовых сетях, при монтаже электрооборудования, щитов, механизмов, станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В) частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В.	м	85	15-17.07.2024
2	Шнур ШВВП 2*0,75	Шнур не распространяет горение при одиночной прокладке. Технические характеристики: 1. Температура эксплуатации шнуров: от - 25С до + 40С. 2. Шнуры выдерживают испытание переменным напряжением 2000 В частотой 50 Гц в течение 5 минут без погружения в воду.	м	30	15-17.07.2024
3	Уголок 40*40*3 Ст3пс/сп5	Применяется в промышленном и гражданском строительстве для производства нагружаемых металлоконструкций (металлических ферм, мачт электропередач, заборов и ограждений); для сооружения каркасов быстровозводимых сооружений; в машиностроении, станкостроении и автомобилестроении; в строительстве, при сооружении монолитных каркасных зданий и укладке перекрытий;	т	0,350	15-17.07.2024
4	Труба профильная 15*15*1,5	Важными особенностями профильной трубы являются высокая прочность, устойчивость к деформированиям, перепадам температуры.	т	1,2	15-17.07.2024

Трейдер (экономист ОМТР)



Н.К.Веренич