

Информация о потребности в закупаемых товарах на ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»

| № п/п | Наименование закупаемой продукции | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Ориентировочная дата начала торгов (период торгов; торговая сессия № и др.) |
|-------|--|--|----------|--------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Счетчик трехфазный МИРТЕК-3-ВУ-SP31-A1R1-230-5-100А-Т-RF433/1-НКОQ1V3 с МИРТ-830 | Счётчик электроэнергии трёхфазный многофункциональный. Прибор рекомендован для установки в местах производства расчётов, монтируется на опору ЛЭП. Измеряет активную и реактивную энергию прямого и обратного направления позволяет организовать многотарифный учёт с передачей накопленной информации по беспроводным каналам связи. | шт | 10 | 10.04.2025 |
| 2 | Камера сетевая купольная с коробкой монтажной и кронштейном | Камера сетевая купольная, 8MP (3840x2160/20fps), 1/2.7" CMOS, вариофокальный моторизированный объектив f2.7-13.5mm/F1.5, угол обзора 113°-31°, 0.008Lux (F1.5, цвет.)/0.0008Lux (F1.5, ч/б), интеллектуальная ИК-подсветка 40m, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (2 потока), ONVIF Profile S/G/T, WDR (120dB), HLC, BLC, 3D DNR, AWB, AGC, встроенная видеоаналитика (SMD Plus, контроль пересечения линии и вторжения в область и пр.), тревожный вход/выход 1/1, аудиовход/выход 1/1, встроенный микрофон (PCM, G.711a, G.711Mu, G.726), слот MicroSD (до 256GB), 12VDC/7.3W, PoE (IEEE802.3af), IP67, IK10, -40...+60°C, (D)122x(H)93.4mm - 3 штуки. Коробка монтажная для установки купольных камер (серии HDBW5, HDBW7), корпус алюминий, максимальная нагрузка 1kg, (D)122x(H)33.8mm - 3 штуки. Кронштейн настенный для купольных видеокамер (IPC-HDBW, IPC-HDW, HAC-HDW, HAC-HDBW), корпус алюминий, максимальная нагрузка 1kg, (L)160x(W)122x(H)76mm - 3 штуки. | шт | 3 | 10.04.2025 |
| 3 | Камера сетевая купольная с коробкой монтажной и кронштейном | Камера сетевая купольная, 8MP (3840x2160/20fps), 1/2.7" CMOS, вариофокальный моторизированный объектив f2.7-13.5mm/F1.5, угол обзора 113°-31°, 0.008Lux (F1.5, цвет.)/0.0008Lux (F1.5, ч/б), интеллектуальная ИК-подсветка 40m, | | | |

| | | | | | |
|--|--|---|----|---|------------|
| | | <p>H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (2 потока), ONVIF Profile S/G/T, WDR (120dB), HLC, BLC, 3D DNR, AWB, AGC, встроенная видеоаналитика (SMD Plus, контроль пересечения линии и вторжения в область и пр.), тревожный вход/выход 1/1, аудиовход/выход 1/1, встроенный микрофон (PCM, G.711a, G.711Mu, G.726), слот MicroSD (до 256GB), 12VDC/7.3W, PoE (IEEE802.3af), IP67, IK10, -40...+60°C, (D)122x(H)93.4mm - 2 штуки. Коробка монтажная для установки купольных камер (серии HDBW5, HDBW7), корпус алюминий, максимальная нагрузка 1kg, (D)122x(H)33.8mm - 2 штуки. Кронштейн настенный для купольных видеокамер (IPC-HDBW, IPC-HDW, HAC-HDW, HAC-HDBW), корпус алюминий, максимальная нагрузка 1kg, (L)160x(W)122x(H)76mm - 2 штуки. Камера сетевая цилиндрическая, 4MP (2688x1520/25fps), 1/1.8" CMOS, Full-Color, объектив f2.8mm/F1.0 (опц. f3.6mm), угол обзора 111° (опц. 95°), 0.0005Lux (F1.0, цвет.)/0.0004Lux (F1.0, ч/б), интеллектуальная ИК и LED подсветки 50m, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (3 потока), ONVIF Profile S/G/T, WDR (120dB), HLC, BLC, SSA, Defog, коридор. режим, 2D/3D DNR, AWB, AGC, встроенная видеоаналитика (SMD 4.0, охрана периметра, классификация объектов, контроль пересечения линии и вторжения в область и пр.), функции активного сдерживания (световая и звуковая сигнализация), тревожный вход/выход 1/1, аудиовход/выход 1/1, встроенный микрофон, встроенный динамик 1 (PCM, G.711a, G.711Mu, G.723, G.726), слот MicroSD (до 512GB), 12VDC/7.9W, PoE (IEEE802.3af), IP67, -40...+60°C, (L)288.4x(W)94.4x(H)84.7mm- 4 штуки. Коробка монтажная для установки купольных (HAC-HDW, IPC-HDW) и цилиндрических (HAC-HFW, IPC-HFW) камер, корпус алюминий, максимальная нагрузка 3kg, IP66, -40...+60°C, (D)101.2x(H)48.2mm - 4 штуки.</p> | шт | 6 | 10.04.2025 |
|--|--|---|----|---|------------|

Треjder (экономист ОМТР)



Н.К.Веренич