

Информация о потребности в закупаемых товарах на ОАО "Белорусская универсальная биржа"

№п/п	Наименование закупаемой продукции	Технические характеристики	Ед.изм.	Кол-во	Ориентировочная дата начала торгов (период торгов; торговая сессия № и др.)
1	Тепловизор	<p>Тепловизионная камера типа InfiRayTianxuan M200A или аналог в комплекте с программным обеспечением согласно технических требований. Назначение: Тепловизор предназначается для диагностики электротехнического оборудования. Диапазон измеряемых температур от -20 °С до +550 °С; Погрешность измерения температуры не более ± 2 °С или 2 %; Тип приемника излучения неохлаждаемый микроболометр на основе оксида ванадия, не менее 256 x 192 пикселей. Частота кадров болометра не менее 25 Гц; Экран 3,5-дюймовый тачскрин (480x640); Тепловая чувствительность (NETD) не более 40мК; Спектральная полоса чувствительности 8-14 нм; Шаг пикселя не более 12 нм; Камера видимого диапазона не менее 2,0 мегапикселя; Угол обзора ИК объектива FOV Не менее 56 ° x 42 °; Пространственная разрешающая способность1ЕОУ не менее 3,8 мрад; Настройка коэффициента излучения от 0,01 до 1,00 с шагом не более 0,01; Настройка отражаемой температуры от -10°С до +50°С с шагом не более 1°С; Настройка расстояния до объекта от 0,5м до 4м с шагом не более 0,25м; Фокусне более 3,2 мм; Система фокусировки: фиксированная; Время автономной работы не менее 8 часов; Зарядка аккумуляторов выполняется от сети переменного тока зарядным устройством для батарей; Класс защиты корпуса не менее IP54; Гарантия не менее 24 месяцев; Возможность съемки, просмотра и сохранения изображений - Требуется. Носитель данных, карта памяти Micro SD...</p>	шт	1	Дата торгов - 10.06.2024

2	Преобразователь напряжения	Преобразователь напряжения PN-10, или аналог. Питающее напряжение 24 В Выходное напряжение 13,5 В Максимальный ток 10 А Размеры 210 x 135 x 35 мм	шт	4	Дата торгов - 31.05.2024
---	----------------------------	---	----	---	-----------------------------

Треjder

А.А.Якимчик